נירלט™

מכניסים הייטק לצבע



אקווניר EXTRA WHITE

צבע אקרילי על בסיס מים בגימור מט, שפותח בטכנולוגיית USP לקבלת מראה חלק ואחיד של הקיר. מיועד לצביעת קירות פנים וחוץ. בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד והסתרה מעולה, רחיץ ומתנקה בקלות ללא פגיעה במרקם הצבע, קל וידידותי ליישום, עמיד ושומר על הגוון לאורך זמן. אקווניר EXTRA WHITE נושא תו תקן ישראלי 1945, ידידותי לסביבה ובעל תו תקן ירוק. שימושים: מיועד לצביעת קירות פנים וחוץ: טיח, בטון, לוחות צמנט, קירות גבס ועוד, לאחר הכנת שטח מתאימה.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר, כגון: צבע ישן, רופף ומתקלף, אבק, סיד, שמנים וכו'. יש לוודא שהצבע הישן שנשאר על הקיר מחובר היטב לתשתית. קירות קיימים: בקירות פנים - במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם רוקבונד/גולד בונד/פרוסימו+ של נירלט. לאחר ביצוע התיקונים וייבוש מלא של החומר, יש ליישם אקווה פריימר. בקירות חוץ - במידה ונדרש לתקן פגמים, יש לתקן עם אלטק חוץ של נירלט, להמתין לייבוש מלא של החומר וליישם פריימר 2X. קירות חדשים: על גבי קירות שליכטה לבנה, יש ליישם תחילה אקווה פריימר לקירות פנים או פריימר 2X לקירות חוץ.

הוראות יישום

יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש ולצבוע שתי שכבות בעזרת רולר / מברשת / התזת איירלס. יש להמתין כשעתיים בין שכבה לשכבה (בתנאי מזג אוויר רגילים).

דילול

יש לדלל במים עד 30% בהתאם לצורך ולשכבה.

כושר כיסוי מירבי*

כ-288 מ"ר לאריזה בשכבה אחת

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

להמשך עבודה: 24 שעות לייבוש סופי, כשעתיים בין השכבות, (כשעה למגע)

** בתנאי אקלים של 25°C ו-80% לחות.

גוון	רמת גימור	הגבלות	ניקוי	חיי מדף ואחסנה	גדלי אריזות
EXTRA WHITE הכי לבן שיש	מט	אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C, וכאשר צפוי גשם ו/או סופת חול בטווח של 72 שעות.	כלים וידיים במים וסבון	24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	1, 5, 16 ליטר

לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט.

ISO 9001:2015 IQC מערכת ניהול איכות מאושרת
ISO 45001:2018 IQC מערכת ניהול בט"ע מאושרת
ISO 14001:2015 IQC מערכת ניהול סביבתי מאושרת

יועץ הצביעה שלך 1700-500-004 www.nirlat.com