BUILDING TRUST

דף מידע טכני

סיקה ® אקטיבטור - 205

משפר הידבקות שקוף, על בסיס ממסים לתשתיות בלתי סופגות

תיאור המוצר

סיקה ® אקטיבטור 205 הנו תמיסה שקופה, על בסיס ממסים, המשמשת לשיפור הידבקות על תשתיות בלתי סופגות. המוצר מגיב עם הלחות באוויר ומשאיר קבוצות פולימרים מיוחדות על התשתית. אלה, משמשות כחומר מקשר בין התשתית לשכבות יסוד או אלסטומרים ודבקים ע"ב פולימרים. המוצר מיועד לטיפול בתשתיות לפני הדבקה עם מוצרי סיקה סיל ®, סיקפלקס ®, סיקה הייפלקס ®

תכונות/יתרונות

- משפר הידבקות על מגוון תשתיות
- זמן המתנה קצר
- קל לשימוש
- שקוף לחלוטין

שימושים

המוצר מיועד לשימוש על תשתיות בלתי סופגות בלבד כגון:
מתכות, פלסטיק, קרמיקה ומשטחים צבועים באפוקסי, פוליאוריתן וכד'.
לפני כל שימוש יש לבצע בדיקות תאימות. המוצר מיועד לבעלי מקצוע ואינו מתוכנן לשימוש פרטי. לפוליקרבונט יש לעשות שימוש בסיקה פריימר 215.

נתונים טכניים

בסיס כימי	משפר הידבקות ע"ב ממסים אורגניים
גוון	שקוף לחלוטין (CQP001-1)
טמפ' יישום	מינימום 5°C מקסימום 40°C
שיטת יישום	מגבון/ מטלית מיקרופייבר
תצרוכת	כ 30-20 מ"ל למ"ר
זמן ייבוש	מינימום 10 דקות, מקסימום שעתיים
חיי מדף	12 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל הרחק ממקור חום ושמש ישירה, בטמפ' שבין +5°C ל +35°C

יישום

שיטת יישום
על השטח להיות נקי, יבש וחופשי מחלקים רופפים, שמנים , גריז, אבק וכל זיהום אחר. ניתן לשפר הידבקות ע"י שילוב בין המוצר לבין הכנה מכאנית של התשתית במידת הצורך כגון חומרי ניקוי תעשייתיים/ או ליטוש ככל שניתן.
יש לנקות את המשטח עם מטלית מיקרופייבר נקייה ו/ או מטלית מגבון נייר ללא - מוך. יש למזוג מעט חומר על המטלית ולנגב את פני השטח. אין לטבול את המטלית בחומר. אין לבצע טבילה מחודשת של מטלית משומשת בחומר. החלף מטלית בתדירות גבוהה לשמירה על פעולה סטרילית. יש ליישם מעט חומר ולהימנע מעודפים ושלוליות על התשתית. חומר עודף עלול לגרום לכשל בהדבקה.
במידה ולא נעשתה הדבקה במשך שעתיים (זמן הייבוש של המוצר) יש לחזור על הפעולה שוב. ההדבקה תבוצע בתוך הזמן הפתוח של המוצר - 10 דקות ועד 120 דקות.
יישום אידיאלי הנו על תשתית שהטמפ' שלה היא בין 15°C+ ל 25°C+. התצרוכת עלולה להשתנות בהתאם לתשתית ולחספוס /פרופיל התשתית.
סגור את אריזת המוצר מיד בגמר השימוש.

הערות חשובות
סיקה ® אקטיבטור 205 מכיל ממסים אורגניים אשר עלולים לתקוף את הצבע / הציפוי על התשתית במידה ואינו יבש לחלוטין חובה לבצע מקדימה.
אין ליישם את המוצר על תשתיות סופגות הגן על התשתית או סביבה שאיננה מיועדת להדבקה באמצעות סרטי הדבקה/ יריעות פוליאתילן.
אם המוצר או רסיסיו פגעו בתשתית במקומות לא רצויים הקפד לנגבם מיד לאחר ההכתמה.
המוצר מתייבש במגע עם הלחות באוויר. חובה לסגור את הבקבוקון מיד בגמר השימוש כדי לאפשר שימוש חוזר.
במידה והמוצר נחשף ללחות והתייבש צבעו והפוך מעונן ובלתי צלול.
במידה והפך כזה, יש להחליפו ואין להשתמש בו יותר.
אין לערבב את המוצר עם מוצרים אחרים. אין להשתמש במוצר כחומר ניקוי או אלכוהול.
במידה והמוצר מבוצע על תשתיות בעלות שקיפות גבוהה יש לוודא הגנה מ UV .

מארזים: בקבוקונים 1 ליטר (1000 מ"ל).

המוצר מכיל אלכוהוליים וסולבנטיים. בעת היישום חובה לחבוש ככפות להגנה על עור הידיים, מסיכה להגנה על דרכי הנשימה ומשקפי מגן להגנה על העיניים.
מומלץ לעבוד עם בגדים ארוכים. במקרה של פגיעה, שאיפה ממושכת, חדירה לעיניים, בליעה, מגע ממושך עם העור או כל תגובה אלרגית חובה לפנות את הנפגע לטיפול רפואי ולהציג את גיליון הבטיחות לגורם המטפל.
עותק מגיליון הבטיחות ניתן להשיג ב WWW.GILAR.CO.IL או בטלפון 03-9019004.

הגבלת אחריות:
המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים

גילאר בע"מ
רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין
טל: 03-9019004
פקס: 03-7407238
טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004