סיקה פריימר® T 490

יסוד לזכוכית ומשטחי גלזורה

תיאור	סיקה פריימר® T 490 הינו יסוד חד רכיבי, שקוף על בסיס סולבנט לשיפור הידבקות של סיקה לסטיק® T 490 על משטחי זכוכית ומשטחים בעלי גלזורה.
שימושים	פריימר לסיקה לסטיק® T 490 שקוף
יתרונות/תכונות	• יישום פשוט וקל • מתייבש באוויר - ייבוש מהיר • מתאים לזכוכית, לבני זכוכית, קרמיקה גלזורית, פורצלן גלזורי
מידע טכני	
גוון/מראה	נוזל שקוף
אריזה	פחית מתכת במשקל 1 ק"ג
אחסון וחיי מדף	9 חודשים מיום הייצור כאשר מאוחסן בתנאים יבשים, בצל, בטמפרטורה שבין +5°c ל - 30°c+. יש להימנע מחשיפה ישירה לשמש. תאריך אחרון לשימוש מוטבע ע"ג האריזה. מומלץ להשתמש בכל המוצר לאחר פתיחתו הראשונית ולא לסגור לשימוש חוזר.
מידע טכני	
בסיס כימי	סילאן, מומס באיזופרופיל אלכוהול
משקל סגולי	0.8 ק"ג/ליטר
תצרוכת	התצרוכת תלויה בפני השטח ורמת החספוס שלהם אך נעה באופן טיפוסי בין 30 מ"ל ל - 80 מ"ל למ"ר, בשכבה אחת או שתיים. 1 ק"ג פחית יכולה להספיק ל כ- 25 מ"ר
תשתית	על התשתית להיות חזקה ונקייה
הכנת התשתית	• יש לנקות מחלקים רופפים, שאריות צבע, שמנים, גריז וכדומה ולייבש היטב. • יש לוודא סילוק שאריות מלחים, סיליקון, סילוקסנים, סילאן או כל חומר אחר שהמשטח טופל בו בעבר ואשר עלול לפגוע בהידבקות המוצר לתשתית. • יש לתקן סדקים ברצפה לפני השימוש עם חומרים מתאימים.

תנאים ליישום	
טמפרטורת תשתית	מינימום +5°c/ מקסימום +35°c
טמפרטורת סביבה	מינימום +5°c/ מקסימום +35°c
לחות יחסית	לתוצאות מיטביות , בין 50% ל 70%. לחות גבוהה יותר יכולה לפגוע בגמר ובאסתטיקה של המוצר.
לחות בתשתית	מקסימום 4% באמצעות Sika Tramex
נקודת טל	יש להימנע מחריגה מנקודת הטל. על התשתית להיות +3°c לפחות מעל נקודת הטל.
שיטת יישום	באמצעות מטלית כותנה נקייה או מיקרופייבר. יש למרוח את המשטח כולו. יש להימנע מהיווצרות שלוליות ולבצע מריחה אחידה על פני השטח ככל שניתן. יש להחליף מטלית כאשר הן ספוגות או מתלכלכות מהתשתית. לתוצאות מיטביות יש ליישם סיקה לסטיק® T 490 על הפרימר לא יאוחר מ 1-2 שעות לאחר המריחה.
אזהרת בטיחות	החומר דליק. יש לאחסן במקום קריק ומוצל בהתאם להוראות היצרן. יש להרחיק מהשיג ידם של ילדים. אין לאחסן את המוצר החשיפה ישירה לשמש. יש להרחיק ממקורות אש וחום גבוה. החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. כאשר המשתמש חווה סחרחורות, קשיי נשימה, כאבי ראש או אבדן הכרה כתוצאה משאיפה ממושכת, יש לפנותו מיידית לטיפול רפואי ולדאוג למקורות אויר נקי בכל עת. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il .

Construction

הגבלת אחריות	המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Construction

גילאר בע"מ
רחוב המתכת, א.ת קדימה, 60920 ת.ד 5042
טל' 09-8994000 פקס: 09-8994003
נציגה רשמית ויצרנית עבור חברת SIKA

BUILDING TRUST

Gilar ltd
Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003