BUILDING TRUST

דף מידע טכני

סיקה טופ® - 10

יסוד מקשר בין מערכות אריחים למערכות צמנטיות

תיאור המוצר	סיקה טופ® - 10 הנו שכבת יסוד וקישור ייחודית המבוססת על שרפים אקריליים ותוספים על בסיס מים. המוצר משמש כשכבה מקשרת על תשתיות שונות לפני יישום מערכות צמנטיות של חברת סיקה ובמיוחד על תשתיות אריחים קיימות.
שימושים	המוצר משמש ל: ▲ שכבת קישור על גבי תשתיות אריחים לפני יישום תערובות צמנטיות ▲ מתאים ליישום על רצפות וקירות (רצפות, יש לעיין בהוראות יישום) ▲ מתאים לאריחי קרמיקה, פורצלן, טראצו ואחרים ▲ משפר הידבקות גם על תשתיות סופגות (בטון, אבן) ▲ מקנה לתשתית גלזורה מחוספסת אשר מעניקה כושר הידבקות מכאני לשכבות העוקבות ▲ מתאים במיוחד בשילוב מערכות סיקה דקור® - מיקרו צמנט דקורטיבי או מדות מתפלסות באיזורים קטנים כאשר לא מבוצעים תפרים
תכונות / יתרונות	▲ חד רכיבי, מוכן לשימוש וקל ליישום ▲ גוון אדום - להבטיח כיסוי של המוצר ▲ חספוס התשתית ליצירת אדהזיה מכאנית על השכבה העוקבת ▲ ייבוש מהיר (עד שעתיים לפני יישום טיח צמנטי, מיקרו טופינג וכד') ▲ מונע היווצרות כיסי אויר ובועות ע"ג הציפוי העליון ▲ הידבקות טובה על תשתיות סופגות וכן על תשתיות מזוגגות (גלזורה) ▲ מגביר היצמדות הציפוי העליון לתשתית ▲ משפר אטימות מערכת הציפוי כמערכת כוללת ▲ עמיד לאלקליות של תשתיות צמנטיות שונות
מידע טכני	
מראה / גוון	נוזל משחתי אדמדם המכיל מלאנים ואגרגט צורני מובחר
אריזה	דליי פלסטיק, 20 ק"ג
אחסון וחיי מדף	12 חודשים מיום הייצור, כפי שמוטבע ע"ג אריזת המוצר, כאשר מאוחסן באריזתו המקורית, בצל, הרחק משמש ישירה וממקור חום ולחות בטמפרטורה שבין 5°c+ לבין 25°c+.
נתונים טכניים	**משקל סגולי:** 1.32 ק"ג / ליטר **צמיגות:** ~13770 mPas (ב 20'c+) **תצרוכת מומלצת:** כ- 800 גרם (0.8 ק"ג) למ"ר. על תשתיות סופגות במיוחד ייתכן ותידרש תצרוכת גבוהה יותר. **זמן יישום מומלץ:** ~45 דקות מגמר הערבוב בטמפרטורה של 20°c+ בטמפרטורות גבוהות יותר זמן העבודה עם המוצר מתקצר. **התקשות:** כ - 1 שעה לשכבה. יש להמתין מינימום 1 שעה לפני יישום שכבה עוקבת, או יותר כאשר מבוצעת עבודה בטמפרטורות נמוכות. חובה לוודא התייבשות השכבה הקודמת למגע לפני יישום שכבת יסוד נוספת או לפני יישום מדה או שכבת טיח.

	ביישום כפריימר למדה מתפלסת ע"ג תשתיות סופגות נוספות, יתכן ותידרש שכבה נוספת אם הראשונה נספגה כולה. **טמפרטורת עבודה**: **מינימום** 5°c+ תשתית וסביבה. **מקסימום** 30°c+ תשתית וסביבה
תשתית והוראות שימוש	על השטח להיות חזק ויציב, יבש ונקי , ללא אבק, לכלוך, קליפת מי צמנט (Laitance) וחלקים רופפים. יש לבצע הכנת תשתית על ידי ניקיון יסודי של הבטון באמצעות: ניקוי חול, ליטוש או סילון מים. יש להסיר אבק, חלקים רופפים, שאריות צבעים וציפויים ישנים או כל גורם מזהם אחר מהתשתית לפני יישום המוצר. חובה להמתין לייבוש של התשתית לפני היישום. על התשתית להיות יבשה לפני היישום. **הוראות ערבוב** יש לערבב את המוצר באמצעות מערבל חשמלי במשך כ 60 שניות לפני היישום. המוצר מוכן לשימוש. ניתן ליישם בהברשה או ברולר ויש לוודא חדירה טובה לתשתית. החומר מיועד לקירות ורצפות פנימי וחיצוני, במקומות יבשים שאינם מועדים לרטיבות. במקומות המיועדים לרטיבות כגון מקלחות, מרפסות קירות ומשטחי חוץ וכד'. יש לבצע על סיקה טופ 10 שכבת איטום צמנטית בכיסוי מלא כגון סיקה טופ סיל 107 ולבצע הדבקות עם דבק צמנטי ע"ג 107 (מומלץ סיקה סרם 235). אין להשתמש לבריכות שחייה לגבי הדבקה ישירה ע"ג טופ 10 בקירות חוץ חובה להתייעץ עם המחלקה הטכנית של גילאר.
הערות	• כאשר מיושם בטמפרטורות גבוהות, חובה לאקלם את המוצר באזור קריר לפני השימוש. • כאשר מיושם בטמפרטורות נמוכות, המוצר יהיה קשה יותר לעבודה בשל עליה בצמיגות. • אין ליישם מוצר שהיה מאוחסן בתנאי קיפאון. • המוצר אינו מיועד כשכבת יסוד לביצוע מדות מתפלסות כאשר הרצפה מיועדת לעומסים דינאמיים ו/או עגלות, מלגזות וכלי רכב. • המוצר מיועד לשימוש בבניה פרטית / מסחרית לאיזורים המיועדים להולכי רגל. • מתאים לשימוש כהכנת תשתית למוצרים: סיקה לבל, סיקפלור לבל, סיקה דקור 801, סיקה דקור (מדה דקורטיבית), סיקה מונוטופ, סיקה ויסקורפ דבקי קרמיקה וכו'. • בכל מקרה של חשש או ספקות לגביי התאמת המוצר, מומלץ לבצע איזור ניסיון. • בעבודות על גביי אריחים גלזוריים, יש להכין היטב את האריחים לביצוע היסוד. ניתן להיוועץ במחלקה הטכנית של חברת גילאר. • המוצר אינו משמש לסגירת מישקים בין אריחים קיימים. חובה לסגור המישקים עם חומרים מתאימים מסדרת סיקה דקור 803 (אחרי ביצוע סיקה טופ 10) או סיקדור (לפני ביצוע סיקה טופ 10). • ניקוי כלים • במים בלבד, מיד בגמר השימוש. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד. **<u>ניקוי כלים</u>** במים בלבד, מיד בגמר השימוש. חומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.
הערת אזהרה	החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 03-9019004 או באתר האינטרנט של החברה www.gilar.co.il .
הגבלת אחריות	המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.
גילאר בע"מ שימור ואיטום מבנים נציגת חברת SIKA שוויצריה	רחוב החרוב 3, פארק תעשיות חבל מודיעין טל: 03-9019004 פקס: 03-7407238 טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 03-9019004