

גוף תאורה צמוד קיר של חברת LUTEC מבית נסקו. גוף התאורה זוכה פרס העיצוב Reddot Design Award בעיצוב מודרני וורסטילי. מתאים לבחירה כהתקנה אנכית או אופקית. מגיע בתצורה של ראש כפול או בודד. ניתן לכוון את ראש התאורה בכיוון ובסיבוב של 350° , מה שיוצר אפשרויות מגוונות של הארה עילית, תחתית או צידית, לצד אפקט הארה קסום. גוף אלומיניום בשילוב עדשת פוליקרבוט חלבית בגוון אור חם. התקנה נוחה וקלה. להארה בהיקפי מבנה, כניסות, מרפסות, מבואות, חללים גדולים ועוד.


מק"ט - 71510002

דגם - 5193803118

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



5Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP54 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

| | |
|----------------|-------|
| Width | 100mm |
| Length | 116mm |
| Height | 148mm |
| Product weight | 1030g |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

| | |
|-----------------|-----------|
| Product color | dark gray |
| Body material | aluminum |
| Cover finishing | milky |
| Cover material | PC |

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

| | |
|----------------------|---------------------|
| Nominal wattage | 12W |
| Nominal current | 0.05A |
| Nominal voltage | 220-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver manufacturer | Integrated |
| Dimmable driver mode | No |
| Power factor | >0.70 |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

| | |
|------------------------|---|
| Nisko Class | VALUE 5 Years |
| Israeli Standard | Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-1 |
| CB | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 |
| CE | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547 |
| IP 60529 | IP54 |
| Green Building | ISO 14001 |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

| | |
|---------------------------|-------------|
| Application environment | Outdoor |
| Mounting type | Surface |
| Mounting location | Wall |
| Type of protection | IP54 |
| Ambient temperature range | -20...+50°C |

PERFORMANCE

ביצועים

| | |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

| | |
|-------------------|-----------|
| Luminous efficacy | 46Lm/W |
| Luminous flux | 550Lm |
| CCT | 3000K |
| CRI | >80 |
| LED manufacturer | EVERLIGHT |
| Chip type | SMD 2835 |
| Beam angle | 99° |
| Efficiency | 100% |