


סדרת גופי תאורה שקועי תקרה מתכוננים, בעיצוב עדין בשלושה גדלים 3W/7W/12W. בהספק 7W - שיטה ייחודית לבחירת גוון אור על ידי לחיצת כפתור. חסכוני בצריכת חשמל וקל להתקנה. מתאים להנמכת גבס סטנדרטית, לשימוש במסדרונות, חדרי מגורים, מבואות ועוד.

מק"ט - 72112295  
 דגם - TD40-12W 60° + CABLE WHITE 6000K  
 קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



1 Year Guarantee | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	44mm
Diameter	118mm
Product weight	110g
Cut hole	90mm

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	white
Body material	PC
Cover finishing	Clear
Cover material	PC
Lens material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	12W
Nominal current	0.09A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.56

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	ECO 1 Year
Israeli Standard	Ta=25°C IS 20-1 IS 20-2-2
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-2 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Recessed
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+40°C

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	25000Hrs
---------------	----------

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	80Lm/W
Luminous flux	960Lm
CCT	6000K
CRI	>80
Chip type	SMD 2835
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%