

סדרת צמודי תקרה בעיצוב דק וביעילות אורית גבוהה 120Lm/W. אפשרות לשינוי גוון האור - חם, קר או ניטרלי. דרייבר איכותי ללא ריצוד, בסיס PC וכיסוי פרוסט מונע סנוור. התקנה קלה ונוחה בקליק על ידי סיבוב, וללא צורך בפתיחת הגוף. להארה בחדרי מגורים, משרדים, שטחים מסחריים, מבואות, תאורה כללית ועוד.

מק"ט - 17840167

דגם - LV32CWGD

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר




3Years
Guarantee

220-240V
50-60Hz



IP40

מתאים לדרשות
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	27mm
Diameter	400mm
Product weight	1130g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	gold
Body material	ABS
Protection class IEC 62262	IK08
Cover finishing	milky
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	31W
Nominal current	0.25A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 2
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	Integrated
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.54

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	ECO 3 Years
Israeli Standard	Ta=45°C IS 20-1 IS 20-2-1
CB	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62471 RG0 (Exempt) IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP40
Protection class IK 62262 (shock resistance)	IK08

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP40
Ambient temperature range	0...+35°C

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	120Lm/W
Luminous flux	3840Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	LVMING
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%