


סדרת גופי צילינדר מתכווננים בעיצוב קלאסי ומוקפד. תאורה איכותית המעצימה כל חלל ומוסיפה נופך אלגנטי לכל עיצוב. זווית הארה מדויקת של 38 מעלות ואיכות אורית גבוהה. התקנה פשוטה ונוחה, ללא צורך בפתיחת הגוף, ללא ברגים חיצוניים וללא ריצוד. להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.

מק"ט - 75410430
 אדגם - Adjus. Surface COB 7W IP20 38D CRI90 30K WHITE 3107
 קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

| | |
|----------------|-------|
| Height | 100mm |
| Diameter | 70mm |
| Product weight | 250g |

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

| | |
|-----------------|----------|
| Product color | white |
| Body material | aluminum |
| Cover finishing | Clear |
| Cover material | PC |

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Nominal wattage | 6.7W |
| Nominal current | 0.03A |
| Nominal voltage | 220-240V |
| Mains frequency | 50/60Hz |
| Protection class | Class 1 |
| Operating mode | Internal LED driver |
| Driver manufacturer | EAGLERISE |
| Driver model | CS-8-150 SB |
| Driver output current | 150mA |
| Dimmable driver mode | No |
| Power factor | >0.89 |
| Output ripple current | ≤3% |

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

| | |
|---------------------------|-------------|
| Application environment | Indoor |
| Mounting type | Surface |
| Mounting location | Ceiling |
| Type of protection | IP20 |
| Ambient temperature range | -10...+40°C |

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

| | |
|-------------------|----------|
| Luminous efficacy | 104Lm/W |
| Luminous flux | 700Lm |
| CCT | 3000K |
| CRI | >90 |
| LED manufacturer | TYF |
| Chip type | SMD 2835 |
| Beam angle | 38° |
| CIE class | Direct |
| Efficiency | 100% |

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

| | |
|------------------------|---|
| Nisko Class | VALUE 3 Years |
| Israeli Standard | Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1 |
| CE | IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493 |
| Photobiological Safety | IEC 62778 RG0 (Exempt) |
| EMC | IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547 |
| IP 60529 | IP20 |
| ISO 9001 | √ |

PERFORMANCE

ביצועים

| | |
|---------------|----------|
| Lifespan (Hr) | 30000Hrs |
|---------------|----------|