

סדרת גופי צילינדר בעיצוב קלאסי ומוקפד. תאורה איכותית המעצימה כל חלל ומוסיפה נופך אלגנטי לכל עיצוב. זווית הארה מדויקת של 38 מעלות ואיכות אורית גבוהה. התקנה פשוטה ונוחה, ללא צורך בפתיחת הגוף, ללא ברגים חיצוניים וללא ריצוד. להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.


מק"ט - 75410422

דגם - Surface COB 12W IP20 38D CRI90 30K BLACK 6912

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לדרשות התקן הישראלי



### DIMENSIONS & WEIGHT

### מידות ומשקל

Height	83mm
Diameter	75mm
Product weight	210g

### MATERIALS & COLORS

### מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC

## ELECTRICAL DATA

## נתונים חשמליים

Nominal wattage	13W
Nominal current	0.09A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	CS-12-300 SB1
Driver output current	300mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.59
Output ripple current	≤3%

## APPLICATION & MOUNTING

## יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+40°C

## PHOTOMETRIC DATA

## אופטיקה

Luminous efficacy	100Lm/W
Luminous flux	1300Lm
CCT	3000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%

## CERTIFICATES & STANDARDS

## תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

## PERFORMANCE

## ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
Driver lifespan	30000Hrs