

סדרת גופי צילינדר בעיצוב קלאסי ומוקפד. תאורה איכותית המעצימה כל חלל ומוסיפה נופך אלגנטי לכל עיצוב. זווית הארה מדויקת של 38 מעלות ואיכות אורית גבוהה. התקנה פשוטה ונוחה, ללא צורך בפתיחת הגוף, ללא ברגים חיצוניים וללא ריבוד. להתקנה בבתי מגורים, גלריות, בתי מלון, חנויות, מסעדות, מעברים ועוד.


מק"ט - 75410427

דגם - Surface COB 18W IP20 38D CRI90 40K BLACK 6918

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years Guarantee | VALUE | 220-240V 50-60Hz | IP20 | מתאים לרשימת התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	95mm
Diameter	96mm
Product weight	290g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	Clear
Cover material	PC

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	17W
Nominal current	0.12A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	Internal LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	CS-16-400 SB
Driver output current	400mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.58
THDi	<8%
Output ripple current	≤3%

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-10...+40°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
IP 60529	IP20
ISO 9001	√

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	30000Hrs
Driver lifespan	30000Hrs

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	97Lm/W
Luminous flux	1650Lm
CCT	4000K
CRI	>90
LED manufacturer	TYF
Chip type	COB
Beam angle	38°
CIE class	Direct
Efficiency	100%