

סדרת צמודי תקרה בעיצוב יוקרתי ונוכחות מרשימה. כיסוי אופטי חלבי המייצר אחידות אורית ומונע סנוור, מעניק תאורה נעימה המשתלבת בצורה מושלמת בעיצוב החלל. הגוף מספק שטף אורי גבוה, חסכוני בצריכת חשמל ובתחזוקה. כולל דרייבר ללא ריצוד איכותי ואמין. להתקנה בתלייה באמצעות אביזרים נלווים. להארת חדרי מגורים, מבני ציבור, בתי מלון, מסעדות, אולמות אירועים ועוד.

מק"ט - 74162635

דגם - 5361-880RCS-BK-CCT

קישור לדף מוצר ואביזרים נלווים באתר



3Years
Guarantee




VALUE

220-240V
50-60Hz



IP20

מתאים לרשימת
התקן הישראלי



DIMENSIONS & WEIGHT

מידות ומשקל

Height	60mm
Diameter	800mm
Product weight	6400g

MATERIALS & COLORS

מבנה וגימור

Product color	black
Body material	aluminum
Cover finishing	milky
Cover material	PC
Lens material	PMMA

ELECTRICAL DATA

נתונים חשמליים

Nominal wattage	80W
Nominal current	0.37A
Nominal voltage	220-240V
Mains frequency	50/60Hz
Protection class	Class 1
Operating mode	External LED driver
Driver manufacturer	EAGLERISE
Driver model	2 × LS-40-950 LI-HY
Driver output current	1900mA
Dimmable driver mode	No
Power factor	>0.98
THDi	<10%
Output ripple current	≤5%
Optional driver ON/OFF	LDV 10025040
Optional driver 1-10V	LF 17900218
Optional driver DALI	LF 17900258

APPLICATION & MOUNTING

יישומים

Application environment	Indoor
Mounting type	Surface
Mounting location	Ceiling
Type of protection	IP20
Ambient temperature range	-20...+35°C

CERTIFICATES & STANDARDS

תקנים

Nisko Class	VALUE 3 Years
Israeli Standard	Ta=35°C IS 20-1 IS 20-2-1
CE	IEC 60598-1 IEC 60598-2-1 IEC 61347-1 IEC 61347-2-11 IEC 61347-2-13 IEC 62031 IEC 62384 IEC 62493
Photobiological Safety	IEC 62778 RG0 (Exempt)
EMC	IEC 55015 IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 IEC 61547
LM80	√
IP 60529	IP20
מחירון דקל	88.082.1020

PERFORMANCE

ביצועים

Lifespan (Hr)	50000Hrs
---------------	----------

PHOTOMETRIC DATA

אופטיקה

Luminous efficacy	75/81/80Lm/W
Luminous flux	6000/6450/6400Lm
CCT	3000/4000/6000K
CRI	>80
LED manufacturer	Hongli Zhihui
Chip type	SMD 2835
Beam angle	120°
CIE class	Direct
Efficiency	100%