



סדרת שקועי תקרה להארה מקצועית בגבהים משתנים בדרגת אטימות IP44. הסדרה מתאפיינת בתאורה איכותית מתקדמת וביצועים מעולים. הגופים מצוידים בעדשה חלבית המעניקה אחידות אורית מושלמת ביעילות אורית גבוהה. אפשרות בחירת גוון אור מועדף על ידי לחיצת כפתור - אור חם, ניטרלי וקר. דרייבר חיצוני EAGLERISE ללא ריצוד המעניק ביצועים יציבים ואמינים לאורך זמן. הפתרון המושלם לתאורה ברמה הגבוהה ביותר! להתקנה בתקרות גבוהות ונמוכות במסעדות, בתי כנסת, מוסדות ציבוריים, חדרי שירותים, שטחים מסחריים ועוד.

קישור לסדרת המוצרים ואביזרים נלווים באתר

- מתאים לדרישות התקן הישראלי
- IK04
- IP20 IP44
- CLASS2
- 220-240 וולט 50-60 הרץ
- מוצר בדרגת PRO
- 5 שנות אחריות

פריטים

מק"ט	תיאור פריט	דגם	הספק (W)	גוון אור (K)	זווית הארה (°)	שטף אור (Lm)	יעילות אורית (Lm/W)	צבע גימור	גובה (mm)	קוטר (mm)	פתח קדח (mm)	משקל (kg)
71810070	OX 10W 4" 3CCT	C.D32.Y3E10	10	3000/4000/5000	110	1000(4K)	100	לבן	49	113	90	0.15
71810071	OX 15W 5" 3CCT	C.D32.Y4E15	14	3000/4000/5000	110	1450(4K)	104	לבן	58	145	120	0.2
71810072	OX 15/20W 6" 3CCT	C.D32.Y6E20S	15/19	3000/4000/5000	110	1550/2100(4K)	103	לבן	65	174	145	0.25
71810073	OX 20W 8" 3CCT	C.D32.Y8E20	19	3000/4000/5000	110	2200(4K)	116	לבן	77	232	195	0.4
71810074	OX 25W 8" 3CCT	C.D32.Y8E25	24	3000/4000/5000	110	2800(4K)	117	לבן	77	232	195	0.4
71810075	OX 35W 8" 3CCT	C.D32.Y8E35	34	3000/4000/5000	110	3900(4K)	115	לבן	77	232	195	0.4
71810076	OX 40W 8" 3CCT	C.D32.Y8E40	40	3000/4000/5000	110	4450(4K)	111	לבן	77	232	195	0.4